01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Questo olio di motore minerale è stato sviluppato in modo specifico per motori leggeri diesel e a benzina delle autovetture. Questo olio di motore non è adatto ai motori turbo.

Secondo le specifiche di

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.882	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	105	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm2/s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity a -20°C	6340	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.55	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl