



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo olio di motore minerale universale è stato sviluppato in modo specifico per i normali motori a benzina e diesel delle automobili. Questo olio di motore è adatto ai motori turbo.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Unità di imballaggio

| ARTE. NO. | VOLUME | ARTICOLI PER UNITÀ | ARTICOLI PER PALLET |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| 02001 | 1 L | 6 | 450 |
| 02004 | 4 L | 4 | 112 |
| 02005 | 5 L | 4 | 112 |
| 02020 | 20 L | 1 | 30 |
| 02060 | 60 L | 1 | 6 |
| 02205 | 205 L | 1 | 2 |
| 02999 | 1000 L | 1 | - |
| P02000 | 1 L | 1 | - |

Analisi standard

| TEST | VALORE | METHOD |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Density a 15°C | 0.873 | kg/l |
| Viscosity | 15W-40 | |
| Kinematic Viscosity a 40°C | 90.5 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity a 100°C | 13.5 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 151 | |
| Flashpoint COC | 200 | °C |
| Pourpoint | -30 | °C |
| Total Base Number | 8.4 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 1 | mass% |

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.