



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore minerale multigrado universale ad alta tecnologia, formulato per la lubrificazione di motori a quattro tempi benzina e Diesel sia aspirati che sovralimentati. Questo olio motore fornisce una protezione totale del motore ed offre eccellenti performance nell'avviamento a freddo.

Secondo le specifiche di

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.