



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore minerale, formulato in modo specifico con un alto livello di zinco dialchil-ditiofosfato e fosforo (ZDDP) per proteggere le punterie a "bicchierino" spesso presenti nei motori di vetture classiche. L'elevato contenuto di fosforo e zinco fornisce ulteriore protezione contro l'usura a tutte le superfici di contatto dei componenti del motore, assicurando che le parti in movimento siano lubrificate secondo il sistema "a sbattimento".

Secondo le specifiche di

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.