



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore semisintetico sviluppato in modo specifico per ritardare i processi di deterioramento e ossidazione, limitare le perdite attraverso fasce elastiche fessurate, ridurre il consumo di carburante in motori con chilometraggio elevato e di conseguenza prolungarne la durata.

Secondo le specifiche di

API CF / SL

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.881	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	97	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.1	mm ² /s	
Viscosity Index	150		
Dynamic Viscosity a -25°C	6000	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.