



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore semisintetico studiato per la lubrificazione di motori a quattro tempi a benzina e Diesel, nella cui formulazione vengono utilizzati oli base estremamente raffinati. L'elevata qualità di questo lubrificante garantisce un'eccellente protezione e durata del motore, insieme ad una fluidità molto buona alle basse temperature.

Secondo le specifiche di

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.