05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic, completamente sintetico, appositamente sviluppato per rispondere alle esigenze dei costruttori di motori per veicoli pesanti e propulsori marini impiegati nelle condizioni più estreme. Questo olio motore ad elevate performance è stato studiato per motori Diesel Euro 5 e Euro 6, ma può essere impiegato anche in motori Diesel e a metano Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ed è raccomandato per i veicoli pesanti dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico quali DPF, EGR e SCR, e per l'uso carburante a basso contenuto di zolfo (<50 ppm). Questo lubrificante è particolarmente indicato per intervalli di sostituzione prolungati.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended drain
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-1 / DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3
Scania LA
Voith Retarder Oil class B
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05020AD	20 L	1	30
05060AD	60 L	1	6
05205AD	205 L	1	2
05999AD	1000 L	1	-
P05000AD	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.864	kg/l	
CCS a -25°C	6200	mPa·s	
Viscosity	10W-40		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	88.2	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	13.8	mm2/s	
Viscosity Index	157		
Pourpoint	-33	°C	
Total Base Number	12.8	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.98	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl