



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Versione del documento: 28 apr 2024



Descrizione

Il Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel è un olio per motori diesel a base sintetica ad alte prestazioni, sviluppato per offrire performance eccezionali nei moderni motori a basse emissioni. Grazie alla sua composizione sintetica, questo olio dispone di un elevato indice di viscosità e fornisce una protezione ottimale contro l'usura e l'invecchiamento. Consigliato per l'uso in autocarri conformi alle norme Euro VI dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico quali DPF, EGR e SCR. Specialmente adatto per l'uso nei motori in cui è raccomandata la specifica Chrysler MS 10902.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.