



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con caratteristiche di risparmio di carburante, "mid SAPS" (ACEA C2) e specifica PSA B71 2290, sviluppato in particolare per le automobili e i veicoli commerciali leggeri Peugeot e Citroën. Questo olio motore è inoltre adatto a veicoli che richiedono una viscosità SAE 5W-30 con specifica ACEA C2. Questo olio motore incontra i requisiti previsti per motori Diesel Euro 4 e Euro 5 con filtro antiparticolato (DPF).

Secondo le specifiche di

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	57	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10.1	mm ² /s	
Viscosity Index	170		
Dynamic Viscosity a -30°C	4700	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.