



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic sviluppato per motori Euro 4 e Euro 5 rispondenti alla specifica ACEA C3. Questo olio motore incontra i requisiti BMW Long Life-04 e Mercedes-Benz 229.51, ed è raccomandato per tutti i motori a benzina e Diesel dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico per i quali è richiesta una viscosità SAE 5W-40 con specifica ACEA C3.

Secondo le specifiche di

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	85	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.2	mm ² /s	
Viscosity Index	175		
Dynamic Viscosity a -30°C	5750	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.