05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con formulazione avanzata, sviluppato per fornire un'eccellente protezione del motore e una migliore economia nei consumi di carburante. Questo lubrificante è stato studiato in maniera specifica per i moderni motori a benzina ad iniezione diretta con turbocompressore (TGDI), in modo da proteggerli contro il fenomeno della pre-accensione a basso regime (LSPI). È inoltre adatto ai motori Diesel di vetture, veicoli commerciali leggeri e SUV.

Secondo le specifiche di

ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	-
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	40.64	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.06	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl