



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per motori BMW e Mercedes-Benz, e possiede le Approvazioni BMW Long Life 04 e Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Questo lubrificante con viscosità SAE 5W-30 e specifica ACEA C3 è raccomandato per motori a benzina e Diesel dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico ed è particolarmente adatto per motori Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.