



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con caratteristiche di risparmio di carburante e specifica Ford M2C913-C/D, sviluppato in maniera specifica per le automobili e i veicoli commerciali leggeri Ford. Questo lubrificante offre una protezione ottimale per motori a benzina, GPL e Diesel. È inoltre adatto a veicoli che richiedono una viscosità SAE 5W-30 con specifica ACEA A5/B5.

Secondo le specifiche di

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity a 40°C	53.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9.66	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.