



## 05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con caratteristiche di risparmio di carburante, formulato per l'impiego nei motori a benzina Ford EcoBoost. Questo lubrificante completamente sintetico con viscosità SAE 5W-20 incontra i requisiti obbligatori della specifica Ford WSS-M2C948-B.

### Secondo le specifiche di

ACEA C5  
API SN  
Ford WSS-M2C948-B  
ILSAC GF-5  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001EB	1 L	6	450
05004EB	4 L	4	112
05005EB	5 L	4	112
05020EB	20 L	1	30
05B20EB	20 L	1	-
05060EB	60 L	1	6
05205EB	205 L	1	2
05999EB	1000 L	1	-
P05000EB	1 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.851	kg/l	
Viscosity SAE	5W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	42.3	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	7.9	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity a -30°C	5500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.