



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic 0W-20, adatto ai motori Ford EcoBlue per i quali è richiesta l'omologazione Ford M2C952-A1. Questo olio motore, sviluppato specificamente per vetture e veicoli commerciali Ford, può essere inoltre utilizzato quando è raccomandato un lubrificante con viscosità SAE 0W-20 e specifiche ACEA C5 o C6. Grazie all'avanzato pacchetto di additivi, questo lubrificante fornisce una protezione ottimale contro l'LSPI, preservando in maniera ottimale l'integrità del motore e della cinghia di distribuzione (se a bagno d'olio) a tutte le temperature e condizioni di guida. Grazie alle sue eccezionali proprietà di pulizia, previene la formazione di depositi nel sistema di post-trattamento dei gas di scarico e nei turbocompressori. Questo olio motore possiede eccellenti proprietà di risparmio carburante.

Secondo le specifiche di

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.