



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per essere impiegato nei motori Ford Duratorq TDCi Euro 6. Il suo utilizzo è obbligatorio nei motori dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore. Grazie alla sua formula bilanciata e agli additivi attentamente selezionati contenuti al suo interno, questo lubrificante è raccomandato e adatto per i motori Duratorq Euro 6 con intervalli di manutenzione prolungati, basse emissioni di CO₂ ed elevate caratteristiche di risparmio carburante.

Questo olio motore ad alte prestazioni è inoltre adatto per veicoli che richiedono una viscosità SAE 5W-30 con specifica ACEA C2.

Secondo le specifiche di

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.