



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con caratteristiche "Low SAPS" e "Long Life", sviluppato in particolare per motori a benzina e Diesel dotati di dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono una viscosità SAE 5W-30 con specifica ACEA C1. Questo lubrificante è raccomandato per le automobili di diverse Case, tra le quali Mazda, Jaguar e Land Rover.

Secondo le specifiche di

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Mazda Service Fill

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.848	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	55.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	169		
Dynamic Viscosity a -30°C	4000	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.5	mass%	
High Temperature High Share	2.9	mPa.s	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.