



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con viscosità SAE 5W-30 e caratteristiche di risparmio carburante, formulato appositamente per soddisfare i più recenti requisiti per motori a benzina e Diesel di vetture, furgoni e SUV. È stato sviluppato per garantire una migliore protezione contro la pre-accensione a bassa velocità (LSPI), l'integrità dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, una protezione ottimale dall'usura e un maggiore risparmio di carburante. Questo olio motore completamente sintetico offre al motore una protezione totale e lo mantiene pulito anche nelle condizioni più difficili.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.