



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con speciali caratteristiche "Long Life II", sviluppato in modo specifico per i motori VW dotati di iniettori pompa di prima generazione. Questo lubrificante incontra i requisiti VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Secondo le specifiche di

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	0W-30	
Kinematic Viscosity a 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity a -30°C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.