05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con viscosità SAE 0W-20. Sviluppato in modo specifico per i motori ad alta tecnologia di produttori di automobili europei, americani e giapponesi, assicura un consumo di carburante estremamente basso. Grazie agli additivi organici per la riduzione dell'attrito contenuti al suo interno, questo lubrificante riduce al minimo l'usura del motore.

ATTENZIONE: Questo lubrificante ha una viscosità SAE 0W-20. Il suo utilizzo in motori progettati per olii ad alta viscosità può provocare una circolazione insufficiente di lubrificante, perdite ed altri inconvenienti.

Secondo le specifiche di

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	45.6	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	8.53	mm2/s	
Viscosity Index	167		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.79	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl