05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic "Low Emissions" di qualità superiore e formulazione all'avanguardia per motori Diesel pesanti. Fornisce un'eccellente protezione ai più moderni motori con basse emissioni inquinanti Euro 5 e Euro 6. Questo olio con viscosità 5W-30, basso contenuto di zolfo (<50 ppm) e caratteristiche "Fuel Saving" assicura una migliore protezione a tutti i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico, come i filtri antiparticolato (FAP), i sistemi a riduzione catalitica selettiva (SCR) o a ricircolo dei gas di scarico (EGR), e i filtri a rigenerazione continua (CRT). Le accresciute caratteristiche anti-usura di questa miscela contribuiscono ad una maggior durata del motore. Questo eccellente lubrificante consente l'adozione di intervalli di sostituzione prolungati in una vasta gamma di veicoli commerciali, industriali, trasporto su strada e fuoristrada, agricoli. È inoltre raccomandato per alcuni motori a metano, secondo le specifiche dei produttori.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575 / M 3677 / M 3775
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
Scania LDF-4
Voith Retarder Oil class B
Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	12
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	-
P05000LE	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity	11.9	mm2/s	
Viscosity Index	165		
Flashpoint	220	°C	
Pourpoint	-51	°C	
Total Base Number	9.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.97	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl