



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo olio motore Premium Synthetic Mid SAPS è stato sviluppato per motori a benzina e Diesel dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico. È particolarmente adatto per intervalli di sostituzione prolungati, tenendo in considerazione l'impiego di bio-componenti nei carburanti. Grazie a una migliore efficienza, questo olio motore SAE 0W-20 assicura le massime prestazioni e riduce il consumo di carburante, ed è prescritto per i recenti motori di PSA, DS e Opel dotati di sistemi BLUE HDi e PureTech che utilizzano la tecnologia Stop & Start, e per i motori ibridi. Il consumo di carburante ottimizzato si traduce in minori emissioni di CO₂ e particolato.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity a 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity a 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.