



## 05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Questo olio motore 0W-20 Mid-SAPS a risparmio di carburante è stato sviluppato appositamente per i motori Renault e Dacia che richiedono la specifica RN17 FE, ed è adatto ai motori per i quali è prescritta la categoria ACEA C5. Questo olio motore protegge il filtro antiparticolato benzina (GPF), il filtro antiparticolato diesel (DPF) e il catalizzatore a riduzione selettiva (SCR).

La specifica RN17 FE presenta requisiti elevati per quanto riguarda l'ossidazione (invecchiamento), garantisce un'eccellente pulizia del motore e dei pistoni e ottime proprietà anti-usura.

Poiché questo olio motore è conforme agli elevati requisiti di Renault, la sua formulazione è ideale per intervalli di manutenzione prolungati e offre un'eccellente protezione del motore nelle condizioni più severe.

### Manuale applicativo

### Secondo le specifiche di

ACEA C5  
Renault RN17 FE

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	38.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.