



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con viscosità SAE 5W-30, caratteristiche "mid-SAPS" e specifica Renault RN17. È stato sviluppato in particolare per i motori Renault e Dacia turbocompressi a benzina ad iniezione diretta (TGDI) e turbodiesel Euro 6. Questo lubrificante protegge il filtro antiparticolato sia dei motori a benzina (GPF) che di quelli Diesel (DPF), nonché l'intero sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

La specifica RN17 garantisce elevati standard contro l'ossidazione (invecchiamento), eccellenti prestazioni di pulizia dei pistoni e dell'intero motore, e protezione del comando valvole da morchie e depositi carboniosi, contribuendo a diminuire il consumo di carburante.

Questo lubrificante soddisfa gli elevati standard Renault ed è eccellente per intervalli di sostituzione prolungati, essendo in grado di sostenere severe sollecitazioni. Questo olio motore con viscosità SAE 5W-30 e specifica Renault RN17 supera il precedente SAE 5W-30 con specifiche RN700 e RN710.

Secondo le specifiche di

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.