



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo olio motore Premium Synthetic 'Mid SAPS' è stato sviluppato per l'utilizzo in motori a benzina e Diesel dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico. La sua speciale formulazione lo rende conforme alla specifica Stellantis FWP9.55535/03, prescritta per i motori DV5R fino alla matricola OPR 16885 e per i motori EB2 1.2L Puretech appartenenti alla prima generazione (costruiti tra il 2013 e il 2019). Questi motori sono utilizzati in veicoli Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota e Opel. Questo olio dalla pulizia ottimizzata riduce l'usura e aumenta la durata dei componenti meccanici e del motore, ed è adatto anche per i propulsori che richiedono la specifica PSA B71 2290 con grado di viscosità 5W-30.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity a 40°C	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.