



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per motori a benzina e Diesel dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico. L'uso di questo lubrificante con viscosità SAE 0W-30 e specifica Volvo 95200377 è obbligatorio in diversi motori Volvo; corrisponde inoltre alle raccomandazioni del costruttore per i motori Mazda e Honda nei quali è indicata una viscosità SAE 0W-30 assieme allo standard ACEA A5/B5.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity SAE	0W-30 0W-30		
Kinematic Viscosity a 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-40	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.