05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con viscosità SAE 0W-20 e caratteristiche di efficienza dei consumi di carburante, sviluppato in modo particolare per l'utilizzo nelle vetture Volvo per le quali è obbligatoria la specifica VCC RBSO-2AE. La sua bilanciata formulazione sintetica fornisce eccellenti performance nell'avviamento a freddo e un'ottimale protezione contro l'usura. La combinazione di un indice di elevata viscosità con caratteristiche di stabilità termica e anti-ossidazione permette di ottenere un livello insuperabile di protezione del motore e risparmio di carburante. Può essere impiegato solo se è richiesto un olio con viscosità SAE 0W-20 assieme allo standard ACEA A1/B1 o API SN.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

Volvo VCC RBS0-2AE <2023

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	6
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-20		
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	47.4	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	9.1	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -35°C	< 6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.8	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl