



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic con caratteristiche "mid SAPS" e "Fuel Economy", sviluppato in modo specifico per motori a benzina e Diesel con o senza turbocompressore. Grazie ad una buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione, insieme ad una eccellente protezione contro usura e corrosione, questo lubrificante consente un'ottimale protezione del motore. Questo olio motore è adatto per autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

Secondo le specifiche di

ACEA C3
API CF / SN

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.