



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic di qualità superiore, sviluppato in modo specifico per motori sportivi ad alte prestazioni sia aspirati che turbocompressi. Questo lubrificante è formulato in modo particolare per motori con distribuzione multi-valvola e offre una protezione eccellente contro l'attrito, garantendo la formazione di uno strato di lubrificante ad alta qualità anche ai regimi elevati.

Secondo le specifiche di

ACEA A3/B4
API SM

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	10W-50	
Kinematic Viscosity a 40°C	128	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	20	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity a -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.9	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.