



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio motore Premium Synthetic basato sulle tecnologie più avanzate in modo da consentire un risparmio di carburante straordinariamente efficace. L'uso di olii base di alta qualità in combinazione con additivi attentamente selezionati fornisce a questo lubrificante dalla viscosità molto bassa un eccellente livello di protezione del motore. Le eccezionali proprietà di risparmio di carburante si traducono in una riduzione delle emissioni di CO₂, in perfetta armonia con la filosofia di impiego dei veicoli ibridi. Questo olio motore di qualità superiore è consigliato per tutti i veicoli per i quali è prescritto un lubrificante con viscosità SAE 0W-16.

Secondo le specifiche di

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematic Viscosity a 40°C	34.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	160		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.85	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.