



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione minerale universale con viscosità SAE 90 e caratteristiche LS ("Limited Slip"), sviluppato in modo specifico per le trasmissioni con ingranaggi ipoidi degli assi posteriori fortemente sollecitate e per tutte le trasmissioni per cui si raccomanda un olio "Limited Slip" SAE 80W-90 - API GL-5 oppure "Limited Slip" SAE 90 - API GL-5.

Secondo le specifiche di

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity a -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.