



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione minerale con viscosità SAE 80W, sviluppato in modo specifico per essere usato nelle trasmissioni manuali ed in tutte le trasmissioni per le quali si raccomanda un olio con viscosità SAE 80W e specifica API GL-4.

Secondo le specifiche di

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
MIL-L-2105
ZF TE-ML 17A

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.883	kg/l
Viscosity	80W	
Kinematic Viscosity a 40°C	70	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9.2	mm ² /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1A	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.