



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione semisintetico con viscosità SAE 75W-80, sviluppato per essere usato nelle trasmissioni per quali si raccomanda un olio con viscosità SAE 75W-80 e specifica API GL-4. Questo olio trasmissione è adatto per intervalli di sostituzione prolungati. Per il corretto intervallo di sostituzione verificare le raccomandazioni delle Case.

Secondo le specifiche di

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity a 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.