



14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione minerale con viscosità SAE 85W-140 e caratteristiche LS ("Limited Slip"), sviluppato in modo specifico per la lubrificazione delle trasmissioni con ingranaggi ipoidi degli assi posteriori fortemente sollecitate e di tutte le trasmissioni per le quali si raccomanda un olio minerale "Limited Slip" con viscosità SAE 85W-140 e specifica API GL-5.

Secondo le specifiche di

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
14020LS	20 L	1	30
14060LS	60 L	1	6
14205LS	205 L	1	2
14999LS	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density	0.905	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity	100	mm ² /s
Viscosity Index	86	
Flashpoint	215	°C
Pourpoint	-18	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.