



16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Fluido speciale per trasmissioni automatiche, sviluppato esclusivamente per Porsche e per il gruppo frizioni/modulo meccatronico/pompa olio dei cambi S-Tronic delle vetture Audi Quattro.

Secondo le specifiche di

VW G 052 529

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity a 40°C	36.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	7.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -40°C	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.