



## 16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic con speciali additivi modificatori d'attrito, sviluppato in modo specifico per tutti i modelli Audi, VW, BMW, Jaguar e Porsche (tra gli altri) dotati di trasmissione automatica Tiptronic.

### Secondo le specifiche di

BMW LT 71141  
Citroën ATF LT 71141  
Fiat 9.55550-AG2  
Jaguar ATF LT 71141  
Land Rover ATF N 402  
MB 236.11  
PSA P/N Z000169752  
Peugeot ATF LT 71141  
Porsche ATF LT 71141  
VW G 052 162  
VW LT 71141  
VW TL 52 162

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.849	kg/l	
Colour	clear yellow / brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity a 40°C	36.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	7.2	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	165		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Total Base Number	2.7	mgKOH/g	
Brookfield Viscosity a -40°C	12000	mPa.s	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.