



16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per tutti i modelli Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus e Saab (tra gli altri) dotati di trasmissione automatica Aisin Warner.

Secondo le specifiche di

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV1
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
Honda ATF Z1
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
KIA SP-III / SP-IV
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773
Saab JWS 3309
Suzuki JWS 3309
Toyota T / T-III / T-IV
VW G 055 025
Volvo 1161540

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	6
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.849	kg/l	
Colour	red		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity a 40°C	35.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	8.1	mm ² /s	
Viscosity Index	212		
Brookfield Viscosity a -40°C	12000	mPa.s	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.