



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Fluido per trasmissioni automatiche sviluppato in modo specifico per le moderne trasmissioni Aisin Warner per le quali è raccomandata la specifica AW-1, e per le trasmissioni Jatco. Grazie ad un pacchetto di additivi ben bilanciato, questo fluido per trasmissioni automatiche ha eccellenti proprietà anti-atrito e di fluidità nelle cambiate, e contrasta a lungo l'insorgenza di vibrazioni.

Secondo le specifiche di

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity a 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.02	mm ² /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity a -40°C	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.