



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic con caratteristiche "Low Viscosity", con eccezionale stabilità termica e resistenza all'ossidazione. L'olio base di alta qualità, unito ad un pacchetto di additivi ben bilanciato, garantisce ottime proprietà anti-attrito e fluidità di cambiata. Questo olio per trasmissioni automatiche permette un eccellente risparmio di carburante.

Secondo le specifiche di

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity a 40°C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D92
Dynamic Viscosity a -20°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.