



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic "ATF Dexron VI", sviluppato in modo specifico per trasmissioni automatiche, servosterzo e altre applicazioni per le quali è prescritto un fluido ATF Dexron VI.

Secondo le specifiche di

GM Dexron VI

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	12000	mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.