



# 16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Versione del documento: 14 apr 2024



## Descrizione

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic, sviluppato in modo specifico per tutte trasmissioni ZF a 6 rapporti e per le altre applicazioni per le quali i costruttori prescrivono la specifica M.1375-4.

## Secondo le specifiche di

Aston Martin ATF M-1375.4  
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396  
Bentley PY112995PA  
Hyundai 0400000C90SG  
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432  
Land Rover TYK 500050  
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4  
Porsche ATF M-1375.4  
Rolls Royce ATF M-1375.4  
VW G 055 005

## Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	6
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.845	kg/l
Colour	brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	26.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	8500	mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.