



## 18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Versione del documento: 14 apr 2024



### Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-80, sviluppato in modo specifico per veicoli commerciali, autocarri e autobus equipaggiati con cambi ZF manuali o semiautomatici (As-Tronic), con o senza retarder. Questo prodotto di alta qualità garantisce una protezione eccellente contro l'usura; il basso coefficiente d'attrito risultante nel funzionamento del cambio e nel passaggio tra i rapporti (anche con un avviamento a freddo) consente di risparmiare carburante aumentando la percorrenza a parità di consumi. Questo lubrificante per trasmissioni è adatto per la sostituzione ad intervalli prolungati - fino a 540.000 Km. - ed è raccomandato per DAF, Iveco EUROtronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift, ecc.

### Secondo le specifiche di

API GL-4  
MAN 341 Type Z-5  
MB 235.28  
Voith Class B  
Volvo 97307  
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity a 40°C	54	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	9.35	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.