



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Versione del documento: 14 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-90, sviluppato in modo specifico per trasmissioni manuali e riduttori finali di veicoli e altre applicazioni per le quali i costruttori prescrivono un prodotto con viscosità SAE 75W-90 e standard API GL-4.

Secondo le specifiche di

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity a 40°C	71	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	206	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	110000	mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.