



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-90. Questo lubrificante sintetico universale trova impiego in tutti i componenti della trasmissione, ed è stato sviluppato specificamente per l'uso in molti tipi di trasmissioni, riduttori finali e differenziali di vetture e mezzi pesanti.

Secondo le specifiche di

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.868	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity a 40°C	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	90000	mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.