



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-80, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo nelle trasmissioni manuali di Rover, MG, Land Rover e per le applicazioni per le quali i costruttori prescrivono una specifica SAE 75W-80 con standard API GL-4.

Secondo le specifiche di

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity a 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.