



18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-85 e caratteristiche "Fuel Saving", sviluppato in modo specifico per vari tipi di trasmissioni. Questo lubrificante per trasmissioni di elevata qualità è consigliato per l'utilizzo nei differenziali delle trasmissioni multitronic del gruppo VAG, e laddove sia richiesto un olio trasmissione con viscosità SAE 75W-85 e standard API GL-5.

Secondo le specifiche di

API GL-5
Alfa Romeo
BMW 83 22 0 396 706
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3
Lancia
MB 235.7
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190
VW TL 52 145 / 52 190
ZF TE-ML 18

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density	0.87	kg/l
Viscosity	75W-85	
Kinematic Viscosity	12.1	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity	55000	mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.