



## 18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special

Versione del documento: 14 apr 2024



### Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-140, sviluppato in modo specifico per trasmissioni finali e assi posteriori molto sollecitati, per i quali è prescritto un lubrificante con viscosità SAE 75W-140 con standard API GL-5 "Limited Slip", tra cui BMW M3/M5 e Nissan GTR.

### Secondo le specifiche di

API GL-5 Limited Slip  
BMW LS Rear Axle  
Fiat 9.55550-DA5  
MB 235.61  
Nissan GTR Front Axle / Rear Axle  
ZF TE-ML 05D / 12D / 16G / 18 / 21D

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001SLS	1 L	6	450
18020SLS	20 L	1	30
18060SLS	60 L	1	6
18205SLS	205 L	1	2
18999SLS	1000 L	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.857	kg/l	
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity a 40°C	175	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	24.8	mm <sup>2</sup> /s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-54	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.