



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W-140. Questo lubrificante con caratteristiche EP ("Extreme Pressure") si impiega in assi posteriori e trasmissioni finali molto sollecitati di veicoli commerciali e macchine industriali per i quali i costruttori prescrivono un olio con viscosità SAE 75W-140 e standard API GL-5.

Secondo le specifiche di

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity a 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity a 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity a -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.