



18000VW Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosità SAE 75W, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo nelle trasmissioni manuali VW, e per tutte le applicazioni per le quali i costruttori prescrivono un lubrificante con viscosità SAE 75W e standard API GL-4. A parità di utilizzo con un normale olio 75W-90, l'olio MPM consente un maggior risparmio di carburante.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

API GL-4+
BMW MTF LT-2 / MTF LT-3 / MTF LT-5
Fiat 9.55550-MZ2
Ford WSD-M2C200-D2 / WSD-M2C200-D3 / WSD-M2C200-E1
Jaguar/Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA
Nissan 32001 1BY0A / LV MTF-1
Opel/GM 1940004
PSA 9730 A8
Toyota 08885-81001 / 08885-81081
VW G 055 512
VW G 052 171 / 052 178 / 052 512 / 052 527 / 052 549 / 052 726 / 052 798 / 055 726 / 060 726 / 070 726
Volvo 1161838 / 1161839

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
18001VW	1 L	6	450
18004VW	4 L	4	112
18020VW	20 L	1	30
18060VW	60 L	1	12
18205VW	205 L	1	2
18999VW	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	75W		
Kinematic Viscosity a 40°C	29.93	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	6.31	mm ² /s	
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Brookfield Viscosity a -40°C	13800	mPa.s	ASTM D2983

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.