19000 Brake Fluid DOT 3

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Fluido per freni DOT 3, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo in tutti i sistemi frenanti (sia a disco che a tamburo) e frizioni comandati idraulicamente per i quali i costruttori prescrivono un fluido per freni di tipo DOT 3.

Secondo le specifiche di

FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 (CLASS 3)
SAE J 1703

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
19250	0.25 L	12	-
19485	0.5 L	12	-
19005	5 L	4	112
19020	20 L	1	30
19060	60 L	1	6
19205	205 L	1	2
19999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density	1.03	kg/l	
Colour	yellow		
pH	10		
Kinematic Viscosity	1300	mm2/s	
Flashpoint	150	°C	
Wet Boiling Point	145	°C	
Boiling Point	237	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl